

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color :** Nobuk beige.
- Construcción :** Inyectado, 2 densidades.
- Capellada :** Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
- Forro :** Pig leather.
- Plantilla de Armar :** Celulosa aglomerada 2,5 mm.
- Pasacordones :** Plásticos, alta durabilidad.
- Cambrellón :** Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte :** Termoformado de 1,5 mm de espesor.
- Puntera :** Acero resistente a 1200 kg.
- Plantilla :** Antiperforante.
- Refuerzos :** Refuerzo sobrepunta ultra resistente.
- Planta :** Poliuretano, 2 densidades, resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla Interior :** Poliuretano antimicótica.
- Otros :** Reflectante de alta visibilidad.
- Aislante :** Según Norma Chilena. Resistencia hasta los 600 volt. (Dieléctrico).
- Numeración :** 35 al 47.



NEW  
LT 50



CESMEC

### CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



## CUIDADOS DEL CALZADO

El cuero de un calzado puede conservar su suavidad, elasticidad y brillo si recibe los cuidados correspondientes. Un calzado mal cuidado acaba secándose y quebrándose (principalmente en los lugares donde se flexiona).

Antes de aplicar algún producto de limpieza, procure que el calzado este libre de suciedad o impurezas que estén adheridas al cuero. Una vez limpio, aplique el producto de limpieza esparciendolo en movimientos rotatorios regulares.

En el caso de que el calzado se haya mojado a causa de la nieve o de la lluvia, es recomendable introducir a presión una cantidad apropiada de papel con el objetivo de que este absorba el exceso de liquido en el interior, y también para ayudar a que se conserve la forma del zapato.

Es aconsejable, después de usar el calzado, no exponerlo directamente al sol o a fuentes de calor, ya que el cuero se reseca y va perdiendo sus cualidades.

