

# LT 300 NEPTUNO



CESMEC



- Color :** Café y azul.
- Construcción :** Inyectado directa al cuero.
- Capellada :** Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
- Forro :** Napa, puntilla cuero gamuzado.
- Plantilla de Armar :** Penetración proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 1797 Of. 92.
- Pasacordones :** Plásticos, alta durabilidad.
- Contrafuerte :** Termoplástico cementado.
- Puntera :** Composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.
- Plantilla :** Tipo Kevlar.
- Refuerzos :** Sobrepunta ultra resistente.
- Planta :** Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo/PU) resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).
- Plantilla Interior :** EVA + MESH Antimicrobica.
- Otros :** Reflectante alta visibilidad.
- Aislante :** Según norma chilena. Resistencia hasta los 600 volt. (Dieléctrico).
- Numeración :** 34 al 47.
- Certificación :** CESMEC Normal Chilena 772-1



## CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



PLANTA ANTICLAVOS



CINTA REFLECTANTE



RESISTENTE A LOS  
HIDROCARBÚROS



DIELECTRICO



RESISTENTE AL AGUA



ANTIDESLIZANTE  
SUPERFICIES LISAS

**LIMITED**  
TOP FOOTWEAR