

# LT 700

# Turquesa



CESMEC



**Color :** Arena - Turquesa.

**Construcción :** Cementado.

**Capellada :** Cuero Nubuck espesor 1,8 a 2 mm.

**Forro :** Pigskin 1,1 mm.

**Fuelle Integrado :** Pigskin forrado y acolchado.

**Cuello :** Pigskin acolchado.

**Plantilla de Armar :** Non woven.

**Plantilla de Interior :** Poliuretano termoformado con tela antimicótica.

**Plantilla Antiperforante :** Tela rígida, flexible no metálica antiperforante, tela tejida.

Cumple con norma EN ISO 20345.

**Contrafuerte :** Termoformado de 1,6 mm de espesor.

**Cordones :** Nylon trenzado.

**Pasadores de Cordones :** Cintas de alta resistencia y pasador superior de nylon.

**Puntera de Seguridad :** Light composite toe cap. Cumple con norma EN 20345.

**Entresuela :** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica.

**Planta :** Caucho acrílico nitrilo anticonductivo de alto desempeño.

**Aislante :** Aislamiento eléctrico para tensiones inferior a 600 volts. cumple con la norma chilena oficial.

**Números :** 35 al 40.



## PLANTILLA TIPO KEVLAR

LIMITED  
TOP FOOTWEAR

### CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



PLANTA ANTICLAVOS



CINTA REFLECTANTE



RESISTENTE A LOS  
HIDROCARBUROS



DIELECTRICO



RESISTENTE AL AGUA



ANTIDESLIZANTE  
SUPERFICIES LISAS