



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuero :** Vuelto hidrofugado plena flor 2.0 mm a 2,2 mm.
- Color :** Café
- Forro Puntera :** Cuero natural.
- Forro General :** Cuero natural.
- Suplente Lengüeta :** Tipo murciélago acolchada y forrada en cuero potrillo.
- Puntera :** Acero resistente 1200 Kg. Según NCH o punta de fibra.
- Cambrellón :** Acero templado, doble nervadura.
- Plantilla :** Poliuretano revestido en cuero badana.
- Planta :** Tanque, caucho acrílico nitrilo resistente a hidrocarburos y productos químicos.
- Armado :** Good Year Welt (Emplantillado sistema americano).
- Numeración :** 36-46
- Otros :** Thinsulate.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO:



CESMEC

-  PUNTA DE ACERO
-  RESISTENTE AL AGUA
-  CINTA REFLECTANTE
-  RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS
-  ANTIESTRIZANTE SUPERFIELES AGRESIVAS



OPCIONALES:

-  PLANTA ANTILAVOS
-  TELA IMPERMEABLE
-  SOBREPUNTERA CUERO
-  CHIPORRO
-  CHIPORRO NATURAL DE OVEJA

CUIDADOS DEL CALZADO

El cuero de un calzado puede conservar su suavidad, elasticidad y brillo si recibe los cuidados correspondientes. Un calzado mal cuidado acaba secándose y quebrándose (principalmente en los lugares donde se flexiona).

Antes de aplicar algún producto de limpieza, procure que el calzado este libre de suciedad o impurezas que estén adheridas al cuero. Una vez limpio, aplique el producto de limpieza esparciendolo en movimientos rotatorios regulares.

En el caso de que el calzado se haya mojado a causa de la nieve o de la lluvia, es recomendable introducir a presión una cantidad apropiada de papel con el objetivo de que este absorba el exceso de liquido en el interior, y también para ayudar a que se conserve la forma del zapato.

Es aconsejable, después de usar el calzado, no exponerlo directamente al sol o a fuentes de calor, ya que el cuero se reseca y va perdiendo sus cualidades.

