

LT700

ROSA



CESMEC

PLANTILLA TIPO KEVLAR



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO



Plantilla anti clavos
tipo Kevlar



Cinta
reflectante



Resistente a los
hidrocarburos



Dieléctrico



Resistente
al agua



Antideslizante
Sup. lisas



Punta
composite



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** Arena - Rosa.
- **Construcción:** Cementado.
- **Capellada:** Cuero nubuck espesor 1,8 a 2 mm.
- **Forro:** Pigskin 1,1 mm.
- **Fuelle integrado:** Pigskin forrado y acolchado.
- **Cuello:** Pigskin acolchado.
- **Plantilla de armar:** Non woven.
- **Plantilla interior:** PU + MESH Antimicótica.
- **Plantilla antiperforante:** Tela rígida, flexible no metálica antiperforante, tela tejida. Cumple con Norma EN ISO 20345.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Cordones:** Nylon trenzado.
- **Pasadores de cordones:** Cintas de alta resistencia y pasador superior de nylon.
- **Puntera:** Light composite toe cap. Cumple con Norma EN 20345.
- **Entresuela:** Phylon premodelado de buena resiliencia y aislación térmica.
- **Planta:** Caucho acrílico nitrilo anticonductivo de alto desempeño.
- **Aislante:** Aislamiento eléctrico para tensiones inferior a 600 volts. Cumple con Norma Chilena oficial.
- **Numeración:** 35 al 40.